



<attrib a="150" l="12" o="17711" p="11716" s="214" status="2" type="2"/>

<attrib a="310" l="12" o="17711" p="11716" s="214" status="2">



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
- La costruzione robusta e' resistente ad uso industriale
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il passare del tempo senza perdita di risultato
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
- Battery level is clearly displayed to show the user when the scale needs to be recharged
- Operates with a low voltage USB input providing flexibility for powering the device

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale
- Pesatura di controllo
- Funzione hold del display

Informazioni su ADAM:

Per più di 45 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

<attrib a="28" l="12" o="17711" p="11716"

Capacita'	3kg	6kg	12kg	30kg
Precisione	0.5g	1g	2g	5g
Ripetibilita' (S.D.)	0.5g	1g	2g	5g
Linearita' (+/-)	1g	2g	4g	10g
Dimensione piatto	245x180mm			
Unita' di misura	g, kg, lb, lb:oz, oz			
Tempo di stabilizzazione (sec)	1			
Calibratura	Calibratura esterna			
Display	LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti			
Alimentazione	5VDC 1A adapter / Batteria ricaricabile interna			
Battery Life (Hours)	240			
Temperatura di esercizio	0° a 40°C			
Custodia	ABS plastica			
Dimensioni totali	255x290x105mm (lpxh)			
Peso netto	1.8kg			

Accessori

Numero dell'unita'	Descrizione
2020014062.....	Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 5)
2020014063.....	Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 10)
3022014061.....	Coperchio protettivo
303149759.....	Grande Contenitori (Vegetale) (Completo con raccordo alla bilancia)
303149760.....	Piccolo Contenitori (Industria dolciaria) (Completo con raccordo alla bilancia)
303149761.....	Medio Contenitori (Pesce) (Completo con raccordo alla bilancia)
700660290.....	Certificato di calibratura

Consegnato da

www.adamequipment.com

Adam Equipment segue una politica di un miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specificazione e prezzi senza preavviso. Termini e condizioni di vendita standard Adam Equipment sono applicabili. Salvo errori e omissioni.