



A série de balanças CPWplus oferece uma vasta gama de modelos e configurações com capacidade para diversas aplicações no campo, laboratório ou armazém. A plataforma de aço inoxidável é durável e fácil de limpar após a pesagem de volumes sujos ou desordenados. Uma função hold retém as leituras no visor quando o volume é retirado da balança, o que é útil em espaços movimentados. Com funcionamento simples, diversos tamanhos de plataforma, bateria e funcionamento AC e uma construção robusta combinam-se para tornar a CPWplus um aparelho verdadeiramente excelente.

**A série de balanças mais flexível, oferecendo várias configurações para atender a uma variedade de aplicações**



## Características

- LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
- Iluminação programável pode ser definido como "sempre aceso", "sempre desligado" ou "luz somente quando pesando"
- Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
- Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
- Construção robusta resistente ao uso industrial
- Caixa, teclado e visor à prova de respingos significa limpeza fácil
- Suporte de parede para colocar indicador em superfície vertical
- Desligamento automático para economizar energia
- Função Hold congela o peso indicado, dando tempo para ler resultado
- Filtro digital selecionável para efeitos de controle de vibração e distúrbios
- A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero

## Aplicações

- Pesagem
- Preensão de exibição

## Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na produção de balanças, profissionais em todo o mundo confiam em Adam para produtos de qualidade, ricos em recursos e com valores best-in-class - o equilíbrio certo entre velocidade, desempenho e valor.

Modelo	CPWplus 6	CPWplus 15	CPWplus 35	CPWplus 75	CPWplus 150	CPWplus 200	CPWplus 300L
	CPWplus 6P	CPWplus 15P	CPWplus 35P	CPWplus 75P	CPWplus 150P	CPWplus 200P	
			CPWplus 35M	CPWplus 75M	CPWplus 150M	CPWplus 200M	
			CPWplus 35L	CPWplus 75L	CPWplus 150L	CPWplus 200L	
Capacidade	6kg	15kg	35kg	75kg	150kg	200kg	300kg
Legibilidade	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Repetibilidade (S.D.)	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Linearidade (+/-)	0.004kg	0.01kg	0.02kg	0.04kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
Tamanho do Pan	300x300mm		500x500mm (CPWplus M)		900x600mm (CPWplus L)		
Unidades de peso	kg, lb, lb:oz, oz						
Tempo de estabilização (sec)	2						
Interface	RS-232						
Calibração	Calibração Externa						
Ecrã	Pantalla LCD Retroiluminada com 22mm dígitos de altos						
Fonte de alimentação	Adaptador 12VAC 50/60Hz 500mA / Pilas 6 x AA Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Bateria Interna Recargable (CPWplus M&L)						
Temperatura de funcionamento	0° a 40°C						
Habitação	Base de acero suave						
Dimensões totais	300x300x50mm (wxdxh)		500x500x78mm (wxdxh) (CPWplus M)		900x600x78mm (wxdxh) (CPWplus L)		
Peso líquido	4kg		8.9kg (CPWplus M)		14.4kg (CPWplus L)		

## Acessórios

### Número do item Descrição

- 700100099 ..... Mala de transporte rígida com cadeado
- 3126011263 ..... Papel para impresora ATP
- 3126011281 ..... Papel para impresora ATP (10 Rolos)
- 1120011156 ..... Impresora térmica ATP
- 700200059 ..... Tapete de borracha anti-derrapante somente para CPWplus L
- 3074010266 ..... Cabo Serial RS232 Null Modem
- 3074010507 ..... Conversor USB para serial RS-232  
(Deve ser encomendado com o cabo RS232 correspondente)
- 600002028 ..... Software Adam DU
- 700660290 ..... Certificado de Calibração



CPWplus



CPWplus M



CPWplus P



CPWplus L

## Acessórios principais



### Impresora térmica ATP

Recursos fáceis de usar combinados com configuração rápida equivale a uma impressora térmica verdadeiramente versátil. Um único botão de pressão para alimentação de papel e três indicadores LED de fácil leitura tornam a operação simples.



### Software Adam DU

A software Adam DU liga uma balança à rede de laboratório, ajudando a atingir a coleta de dados, transferências e análise contínua. DU apresenta um interface fácil de usar, com uma janela de comando principal, permitindo que os usuários recolham informações rapidamente utilizando RS-232 ou conexões USB até oito balanças Adam simultaneamente.

## Fornecido por